



JA-112J Vægmonteret alarm-/betjeningskontakt (BUS)

JA-112J vægmonteret kontakt med BUS-tilslutning er beregnet til at udløse en nødalarm eller til betjening af PG-udgange.

○ [Declaration of conformity - JA-112J \(PDF 316.05 kB\)](#)



Beskrivelse

JA-112J vægmonteret kontakt med BUS-tilslutning er beregnet til at udløse en nødalarm eller til betjening af PG-udgange.

Den består af to knapper samt en LED-lampe, der signalerer, at der er blevet trykket på knappen ved aktivering, eller om der er tændt eller slukket for PG-udgangen (med rødt eller grønt lys). Der er også mulighed for en forsinket alarmaktivering (idet aktiveringen kan annulleres ved at trykke på knappen gentagne gange). En forsinket alarm indikeres med rødt blink. Knappen er adressérbar, og den optager én plads i systemet.

Tekniske specifikationer

Strømforsyning	via centralens BUS på 12 V (9 -15V)
Strømforbrug i hvile	5 mA
Størrelse	80 × 80 × 29 mm
Miljø i henhold til EN 50131-1	II., normale indendørs forhold
Driftstemperatur	-10 °C til 40 °C
Sikringsklasse	klasse 2 i henhold til EN 50131-1, EN 50134-2
I overensstemmelse med	EN 50130-4, EN 55022