



## JA-120PB BUS PIR og glasbrudsdetektor

JA-120PB er en komponent i JABLOTRON 100+ systemet. Den har til opgave at detektere ved menneskelig bevægelse i bygningen, eller hvis en rude knuses. Detektoren har både PIR og glasbrudsdetektor indbygget i samme detektor.

o [Declaration of conformity - JA-120PB \(PDF 315.87 kB\)](#)



### Beskrivelse

Indlæsning af detektoren optager to zone pladser i centralen. Detektoren benytter PIR delen til at opdage menneskelig bevægelse, og ved knusning af glas benyttes GBS detektoren, den analyserer ændring af trykket i luften og akustisk lyd. Funktionerne har justerbar følsomhed.

### Tekniske specifikationer

<b>Spænding</b>	via centralens BUS 12 V (9 -15 V)
<b>Standby forbrug</b>	5 mA
<b>Installations højde</b>	2,5 m over gulv
<b>PIR dækningsområde</b>	110°/12 m (med standardlinse)
<b>GBS dækningsområde</b>	9 m (vinduestørrelse min. 0,6 × 0,6 m)
<b>Størrelse</b>	95 × 60 × 55 mm
<b>Sikringsklasse</b>	klasse 2 i henhold til EN 50131-1, EN 50131-2-2, CLC/TS 50131-2-7-1
<b>Miljø i henhold til EN 50131-1</b>	II., indendørs
<b>Drifttemperatur</b>	-10 °C til 40 °C
<b>I overensstemmelse med</b>	EN 50130-4, EN 55022