



## JA-120PW BUS PIR og MW kombi detektor

JA-120PW er en BUS detektor designet til indendørs brug. Den aktiveres af menneskelig bevægelse (varme fra kroppen). Detektoren er meget stabil overfor fejlalarmer på grund af kombinationen af PIR og mikrobølge detektering.

○ [Declaration of conformity - JA-120PW \(PDF 316.51 kB\)](#)



### Beskrivelse

Detektoren virker som en standard detektor, og i det øjeblik at PIR delen aktiveres, starter den mikrodelen op, som så scanner området og bekræfter PIR aktiviteten. Alarmen bliver først sendt til alarmcentralen, når bevægelsen er bekræftet af MW detektoren. MW bliver først aktiveret når PIR detektoren bliver aktiveret. Det er muligt at optimere detektering med alternative linser JS-7904 korridor, JS 7906 kæledyr eller JS-7901 gardin.

### Tekniske specifikationer

<b>Spænding</b>	via centralens BUS 12 V (9 -15 V)
<b>Standby forbrug</b>	5 mA
<b>Monteringshøjde</b>	2,5 m over gulv
<b>Dækning PIR</b>	110°/12 m (med standardlinse)
<b>Størrelse</b>	110 x 60 x 55 mm
<b>Sikringsklasse</b>	klasse 2 i henhold til EN 50131-1, EN 50131-2-4
<b>Miljø i henhold til EN 50131-1</b>	II., indendørs
<b>Drifttemperatur</b>	-10 °C til 40 °C
<b>Overholder standarder</b>	EN 50130-4, EN 55022