



## JA-121T RS-485 BUS-interface

JA-121T modulet er et universel interface til kobling af RS-485 til andre systemer. Det gør det muligt at tilslutte JABLOTRON 100+ systembus til RS-485 seriel linje og omvendt.

○ [Declaration of conformity - JA-121T \(PDF 316.21 kB\)](#)

## Beskrivelse

Denne løsning kan f.eks. anvendes til tilslutning af Smart home-systemer. Modulet indeholder galvanisk adskilte kredse på 4 kV. Data sendes i tilfælde af en statusændring eller på anmodning. I den passive tilstand sendes der kun på anmodning. Modulet er adressérbart, og det optager en plads i systemet.

## Tekniske specifikationer

### Strømforsyning

via centralens BUS på 12 V (9 -15 V)

### Modulets strømforbrug i hvile

10 mA

### RS-485 udgangsspænding

5 V (4,75 til 5,25 V)

### Galvanisk isolation

4 kV BUS - RS-485

### Max. ledningslængde for TMP terminal

3 m

### Diftstilstande alt efter indre opsætning

ASCII grænseflade 9600 bd/Altonica kommunikator

### Størrelse

52 × 38 × 14 mm

### Miljø i henhold til EN 50131-1

II., normale indendørs forhold

### Driftstemperatur

-10 °C til 40 °C

### I overensstemmelse med

EN 50130-4, EN 55022