



# JA-122PC Bus kombineret PIR-bevægelsesdetektor med 90° fotoverifikationskamera

Denne enhed er en del af JABLOTRON-systemet. Det bruges til detektering af menneskelig bevægelse i bygninger og visuel alarmbekræftelse. Kameraet tager farvebilleder med en opløsning på op til 640x480 pixels.

○ [Declaration of conformity - JA-122PC \(PDF 667.29 kB\)](#)

## Beskrivelse

Kameraet er udstyret med en synlig blitz til at tage billeder i mørke. Billederne gemmes i detektorens interne hukommelse og sendes derefter videre til kontrolpanelet, og fra kontrolpanelet kan de sendes til MyJABLOTRON eller ARC. Detektoren kan også tage et billede efter anmodning. Detektoren indtager én position i systemet og bør installeres af en uddannet tekniker med et gyldigt certifikat udstedt af en autoriseret distributør.

Fotoverifikationen kan kun bruges efter registrering af systemet på MyJABLOTRON eller ved efterfølgende ARC-service.

## Tekniske specifikationer

<b>Strøm</b>	12 V BUS (8... 15 V)
<b>Strømforbrug:</b>	
- nominelt for beregning af backup-forsyning	5 mA
- maksimum for kabelvalg	250 mA (høj blitzintensitet)
<b>Anbefalet installationshøjde</b>	2,5 m over gulvniveau
<b>PIR-detekteringsvinkel/detekteringsdækning</b>	90°/12 m
<b>Vandret kameraoptagelsesvinkel</b>	90°
<b>Rækkevidde af blitz</b>	max. 3 meter
<b>Kameraopløsning</b>	LQ 320x240; HQ 640x480 pixels
<b>Fotostørrelse</b>	LQ/HQ 5-20kB/5-64kB
<b>Typisk (LQ) fotooverførselstid til kontrolpanelet</b>	op til 20 sek. (10 sek.)
<b>Ideel (HQ) fotooverførselstid til kontrolpanelet</b>	op til 130 sek. (60 sek.)
<b>Typisk fotooverførselstid til server</b>	15 s/GPRS; 2 s/LAN
<b>Dimensioner, vægt</b>	150 x 65 x 44 mm, 125 g

<b>Klassificering</b>	Sikkerhedsklasse 2/Miljøklasse II (EN 50131-1)
<b>Operationelt temperaturområde</b>	-10 °C til +40 °C
<b>Miljø</b>	indendørs generelt
<b>Gennemsnitlig driftsfugtighed</b>	75% RH, uden kondensering
<b>Certificeringsorgan</b>	Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)
<b>I overensstemmelse med</b>	EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 63000.
<b>Anbefalet skrue</b>	2 x ø 3.5 x 40 mm (undersænket hoved)