



JA-150E Trådløst betjeningspanel

Den indeholder en LCD-skærm, funktionstaster og en RFID-læser. Den er tilgængelig i såvel bus-monteret som trådløs version. Den består af 4 funktionstaster til betjening af områder, PG-udgange og andre funktioner. Funktionstasterne tjener samtidig som statusindikatorer.

○ [Declaration of conformity - JA-150E \(PDF 314.73 kB\)](#)



Beskrivelse

- Den er fuldstændig trådløs og får strøm fra batterier.
- Den indeholder en kabeltilslutning for tilslutning af en magnetisk detektor.
- Betjeningspanelet er adresserbart og optager en position i sikkerhedssystemet.
- Med en brugervenlig menu sikrer den komfortabel betjening, styring af brugere og detektorer og gennemsyn af hændeshistorik.

Tekniske specifikationer

Strømforsyning

2 litiumbatterier CR123A
Batterier er ikke inkluderet i produktpakken.

Normal batterilevetid

1 - 2 år afhængigt af indstillingerne

Effektforbrug, hvis eks-tern strømforsyning bruges

0,5 W

Kommunikationsfrekvens

868,1 MHz, protokol JA-100

Kommunikationsrækkevidde

ca. 200 m (frit terræn)

RFID-frekvens

125 kHz

Dimensioner

120 x 130 x 30 mm

Vægt

217 g

Driftstemperaturområde

-10 til +40 °C

Gennemsnitlige driftsfugtighed

75% RH

Miljø

II. indendørs, generelt i henhold til EN 50131-1

Klassificering

sikkerhedsklasse 2 (hvis indstillet i F-Link) i henhold til EN 50131-1, EN 50131-3

Den opfylder også kravene i

ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, ETSI EN 301 489

Driftsmæssige betingelser

ČTÚ č. VO-R/10 (ERC REC 70-03)