



JA-150P Trådløs PIR detektor

JA-150P PIR detektor er designet til at detektere bevægelser inde i en bygning. Aktivering af detektoren vil enten afgive en øjeblikkelig alarm eller starte indgangstid.

o [Declaration of conformity - JA-150P \(PDF 319.51 kB\)](#)



Beskrivelse

Detektoren har en indbygget sabotagekreds, som gør at den ikke kan nedtages eller åbnes uden at afgive en sabotage alarm. Detektoren udfører selv løbende test og melder, hvis der er noget galt. Detektorens alarmfunktion kan optimeres ved at benytte alternative linser JS-7904 KORRIDOR-LINSE, JS 7906 KÆLEDYR-LINSE eller JS-7901 GARDIN-LINSE. Detektorens immunitet kan sættes til to niveauer. Detektoren forsynes af to alkaline batterier. SMARTWATCH funktion er designet til at forbedre alarmrapportering og batterilevetid. Den er adresserbar og optager en plads i centralen.

Tekniske specifikationer

Spænding	2 alkaline batterier AA 1,5 V
Typisk levetid	2 år
Kommunikation	Jablotron 868,1 Mhz
Rækkevidde	op til 300 m (åbent areal)
Detektordækning	110°/12 m (med standardlinse)
Monteringshøjde	2,5 m over gulvet
Størrelse	97 × 60 × 52 mm
Miljø i henhold til EN 50131-1, EN 50131-3	II., indendørs
Drifttemperatur	-10 °C til 40 °C
Sikringsklasse	klasse 2 i henhold til EN 50131-1, EN 50131-3
Alternativ linser	Korridor- gardin- kæledyrs-linse