



JA-152A Trådløs indendørs sirene til stikkontakt

Trådløs sirene til JABLOTRON 100+, der er beregnet til at indikere alarm inde i en bygning. Det er også muligt at anvende sirenen til andre lydsignaler – fx aktivering af PG-udgange, indgangstid, udgangstid og dørklokkefunktion.

○ [Declaration of conformity - JA-152A \(PDF 316.13 kB\)](#)



Beskrivelse

Ved at trykke på knappen på sirenen kan man sætte alarmen på lydløs. Knappen kan også bruges som nødtryk.

Sirenen er udstyret med et backup-batteri i tilfælde af, at der skulle opstå strømsvigt.

Enheden har også en indbygget sabotagesensor, som registrerer, hvis sirenen bliver taget ud af stikkontakten.

Sirenen optager én plads i systemet.

Der er op til fire tilgængelige dørklokkemelodier.

Tekniske specifikationer

Spænding:	230 V/50 Hz, sikringsklasse II
Batteri/levetid:	3.2 V, 400 mAh (BAT-3V2-CR2)/3 år
Kommunikation:	868.1 MHz
Kommunikationsrækkevidde:	ca. 300 m (i åbent område)
Lyd (melodier):	8 valgfri lyde til lydindikation for PG-udgange
Alarm-lydniveau:	105 dB/1 m
Dimensioner:	90 x 70 x 45 mm
IP-rangering:	IP40 i henhold med EN 60529
Miljø i henhold til:	EN 50131-1, II. indendørs, generelt
Driftstemperatur:	-10°C til + 40°C
Sikringsklasse:	sikringsklasse 2 i henhold til EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
Også i overensstemmelse med:	EN 50131-6 ed. 2+A1, ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581

