



JA-154E-WH Trådløst betjeningspanel med LCD, PROX læser og tastatur

JA-154E er et 2-vejs trådløst betjeningspanel med LCD display og PROX læser, som er designet til at betjene alarmen. JA-154E bliver leveret med et kontrolpanel, men kan udvides med ekstra kontrolpaneler (maks 20 stk. JA-192E).

○ [Declaration of conformity - JA-154E-WH \(PDF 787.12 kB\)](#)

Beskrivelse

Kontrolpanelerne er designet til en enkelt betjening af alarmen. Implementeret Smart Radio Wake-up (SRW) gør, at indgangstiden starter betjeningspanelet automatisk og afslutter dvalefunktionen. Betjeningspanelet bliver forsynet fra alkaline batterier. Den er adresserbar og optager en plads i centralen.

Tekniske specifikationer

Spænding	4 alkaline batterier AA 1,5 V
Typisk levetid	1 år
Kommunikation	Jablotron 2 vejs 868,1 Mhz, RFID: EM 125 kHz
Rækkevidde	op til 200 m (åbent areal)
Størrelse	151 × 102 × 33 mm
Miljø i henhold til EN 50131-1	II., indendørs
Drifttemperatur	-10 °C til 40 °C
Sikringsklasse	klasse 2 i henhold til EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3
I overensstemmelse med	EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, ETSI 300 330, ETSI EN 300 220