



JA-156J Trådløs multifunktionelt overfalds tryk

Den trådløse multifunktionelle panikalarm 'JA-156J' er designet til at udløse en panikalarm eller styre PG-udgange.

Beskrivelse

Enheden er en periferenhet til JABLOTRON-alarmsystemet. Den kan anvendes på fire måder:

- Panikalarmknap som aktiveres med hånden
- Panikalarmknap som aktiveres med fod eller knæ
- Detekteringsenhed som detekterer fjernelse af pengesedler eller værdifulde dokumenter
- Verificeringsenhed som verificerer tilstedeværelsen af en person med en variabel timer

Alle disse muligheder kan tages i brug ved hjælp af en monteringsplade, der er udstyret med en sabotagedetektor. Da enheden anvender tovejskommunikation, er det muligt for enheden at give visuelle og akustiske bekræftelsessignaler ved gennemførelse af handlinger. Produktet er kun kompatibelt med centralerne 'JA-103K' og 'JA-107K', eller nyere.

Tekniske specifikationer

Strøm

2 x Alkaline-batterier, type LR03 (AAA) 1,5 V/1,2 Ah
Vigtigt: Batterierne medfølger ikke
(PS type C i henhold til EN 50131-6)

Typisk batterilevetid

Ca. 3 år (ved aktivering tre gange om dagen)

Hvilestrømforbrug

20 μ A

Maks. strømforbrug

40 mA

Lav batteritilstand

<2,3 V

Kommunikationsfrekvens

868,1 MHz, Jablotron-protokol

Maks. radiofrekvens, udgang (ERP)

5 mW

Kommunikationsrækkevidde

Ca. 300 m (åbent område - fugleflugtslinje)

Klassifikation

Sikringsklasse 2/miljøklasse II (EN 50131-1)

Miljø

Indendørs generelt

Indtrængningsbeskyttelsesklasse	IP 22
Driftstemperatur	-10 °C til +40 °C
Gennemsnitlig luftfugtighed	75 % RH, ikke-kondenserende
Dimensioner (uden monteringsplade)	66 x 22 x 122 mm
Vægt (uden batterier)	88 g
Driftsbetingelser i henhold til	ERC/REC 70-03
Certificeringsorgan	Trezor Test s.r.o. (no. 3025)
Derudover i overensstemmelse med	ETSI EN 300 220-1,-2, EN 55032, EN 50130 4, EN 62368-1, EN 62311, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, CLC/TS 50131-11, EN 50134-2
Anbefalede skruer	4 x ø 3.5 x 40 mm (undersænket hoved)