



JA-158J Trådløst væg overfaldstryk/2 kanalsender

Enheden er en periferenhet til JABLOTRON-systemet. Enheden gør det muligt at fjernaktivere en panikalarm og fjernstyre elektrisk udstyr, og den kan ligeledes benyttes som ringeklokke eller til at styre alarmsystemet.



Beskrivelse

Takket være tovejskommunikation afsender enheden både visuelle og akustiske bekræftelsessignaler ved gennemførte handlinger. Enheden strømforsynes via to AA batterier. Dette produkt er kun kompatibelt med centralerne 'JA-103K' og 'JA-107K', eller nyere.

Tekniske specifikationer

Strøm

2x litiumbatterier, type CR 2032 (3,0 V/0,2 Ah)
 (Type C strømforsyning i overensstemmelse med EN 50131-6)
 Vigtigt: Der medfølger ikke batterier

Typisk batterilevetid

Ca. 2 år (ved aktivering tre gange om dagen)

Hvilestrømforbrug

5 µA

Maks. strømforbrug

40 mA

Lav batteritilstand

<2,4 V

Kommunikationsfrekvens

868,1 MHz, Jablotron-protokol

Maks. radiofrekvens, udgang (ERP)

8 mW

Kommunikationsrækkevidde

Ca. 300 m (åbent område - i fugleflugtslinje)

Klassifikation

Sikringsklasse 2/miljøklasse II (EN 50131-1)

Miljø

Indendørs generelt

Indtrængningsbeskyttelsesklasse

IP 22

Driftstemperatur

-10 °C til +40 °C

Gennemsnitlig luftfugtighed

75 % RH, ikke-kondenserende

Dimensioner

80 x 80 x 20 mm

Vægt (uden batterier)	58 g
Driftsbetingelser i henhold til	ERC/REC 70-03
Certificeringsorgan	Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)
Derudover i overensstemmelse med	ETSI EN 300 220-1,-2, EN 55032, EN 50130 4, EN 62368-1, EN 62311, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, CLC/TS 50131-11, EN 50134-2
Anbefalede skruer	2 x ø 3,5 x 40 mm (undersænket hoved)