



## JA-190Y GSM kommunikationsmodul

GSM kommunikationsmodulet er designet til JA-100K og JA-100KR alarmcentralerne. Den tjener som en backup og udvidelse af LAN-kommunikationen, som er en del af centralen. Hvis den er installeret, øger den datatransmissionspålideligheden til JABLOTRON CLOUD og til KC.

○ [Declaration of conformity - JA-190Y \(PDF 321.52 kB\)](#)



## Beskrivelse

Kommunikationen gør det muligt:

- at betjene systemet gennem en talemenu
- at rapportere hændelser til en mobiltelefon (SMS og talemeddelelser) direkte fra centralen

## Tekniske specifikationer

Gennemsnitligt strømforbrug: ca. 40 mA (afhængigt af GSM signalstyrken) Højeste strømforbrug 750 mA

<b>Modulets strømforsyning</b>	12 V DC (fra centralen)
<b>GSM-modulets arbejdsområde</b>	QUAD-BAND, 850/900/1800/1900MHz
<b>Klassificering</b>	sikkerhedsklasse 2 efter EN 50131-1 +A1 +A2, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09, T 031
<b>Miljø</b>	II. generelt indendørs
<b>Certificeringsorgan</b>	Safe test
<b>Den opfylder også kravene i</b>	EN 60950-1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, EN 55022, EN 50130-4, ETSI EN 301 419-1 og EN 301 511
<b>Opkalders identifikation (CLIP)</b>	ETSI EN 300 089
<b>Driftsmæssige betingelser</b>	VO-R/1 (CEPT/ECC/DEC/(04)06)