



## JA-192Y GSM-kommunikationsmodul

GSM-modulet er lavet til alarmcentralerne JA-103K og JA-107K i alarmsystemet JABLOTRON 100+.

○ [Declaration of conformity - JA-192Y \(PDF 316.87 kB\)](#)



### Beskrivelse

En central med et JA-192Y-modul kan kommunikere med KC via GSM-netværk. Det giver mulighed for fjernstyring via web-applikationer og mobilapplikationer og for at sende alarm-sms'er og stemmebeskeder.

Modulet giver også mulighed for fjernprogrammering af systemet via F-Link-softwaren.

### Tekniske specifikationer

<b>Spænding via centralens BUS:</b>	12 V (9 ... 15 V)
<b>Gennemsnitligt strømforbrug:</b>	ca. 5 mA (afhænger af GSM-s)
<b>Strømforbrug (spids):</b>	175 mA
<b>GSM-kommunikation:</b>	850/900/1800/1900 MHz
<b>Dimensioner:</b>	70 x 37 x 25 mm
<b>Klassifikation:</b>	EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, EN 50131-3, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09
<b>Miljø i henhold til:</b>	EN 50131-1 II. indendørs, generelt
<b>Driftstemperatur:</b>	-10 °C til +40 °C
<b>Også i overensstemmelse med:</b>	EN 62368-1, ETSI EN 301 511, EN 50130-4 +A1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, EN 55032, ETSI EN 301 419-1, EN 50581