



JB-150N-HEAD Trådløs ventilaktuator

Den bruges til at styre en radiatorventil eller gulvvarme. Aktuatore er en valgmulighed blandt JA-1x0TP termostater og i kombination med dem udvider den JABLOTRON 100 systemets egenskaber for simpel zonestyling. Aktuatore følger status for centralens valgte programmerbare udgang.

○ [Declaration of conformity - JB-150N-HEAD \(PDF 320.85 kB\)](#)

Beskrivelse

I en bygning kan op til 48 aktuatorer installeres uafhængigt af individuelle termostaters indstillinger. Før installation skal man vælge den rigtige adaptertype til radiatorventilen. Ved levering fra producenten indeholder aktuatoren en basisadapter VA 50, som er designet til almindelige ventiler med forskruninger i dimensionen M30 x 1,5. Hvis det er nødvendigt, tilbyder vi 4 andre adaptertyper: JB-VA16, JB-VA26, JB-VA78 og JB-VA80.

Ventilaktuatore tildes derefter blot en termostat, som er indlæst i centralen. Derefter har de følgende fælles funktioner:

- Automatisk omstilling til den sparetemperatur, lokalerne er indstillet til
- Ugentlig tidsplanstilstand
- Mulighed for at indtaste manuel temperaturindstillingstilstand
- Mulighed for at slukke, hvis man bare ønsker at opretholde en minimumstemperatur i bygningen
- Varmeundertrykkelse, hvis et vindue er åbent
- Rapportering i tilfælde af overophedning eller nedfrysning

Tekniske specifikationer

Strømforsyning

3 alkaline batterier AA (LR6) 1,5 V / 2,4 Ah
Batterier er ikke inkluderet i produktpakken.

Typisk levetid

2 år - 2 varmesæsoner (ved 10 cyklusser pr. dag)

Kommunikationsfrekvens

868,1 MHz, JABLOTRON protokol

Kommunikations-rækkevidde

300 m (synslinje)

Dimensioner

85 x 49 mm

Vægt

105 g

Driftstemperaturområde

-0 °C til +60 °C