



## JI-114Z PoE switch - 4 porter

PoE switchen benyttes utvidelse av LAN nettverk og har fire kraftige PoE-porter for dataforbindelse og til strømforsyning av JABLOTRON IP på samme kabel.

### Beskrivelse

PoE switchen støtter nettverk på både 10 Mbps og 100 Mbps.

### Tekniske spesifikasjoner

Strøminngang	51 V likestrøm
Maks. strøm	1,25 A
Grensesnitt	5x RJ-45 10/100 Mbps Ethernet
PoE-porter	4
Port med høyest prioritet	1 (første port)
Maks. porteffekt	30 W
Maks. totaleffekt	58 W
PoE-standard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Maks. lengde for kabel CAT-5e med PoE:	
UTVID AV-funksjon (10/100 Mbps)	150 m
UTVID PÅ-funksjon (10 Mbps)	250 m
Overføringshastighet	Ethernet: 10 Mbps (halv Duplex)/20 Mbps (full Duplex) Hurtig Ethernet: 100 Mbps (halv Duplex)/200 Mbps (full Duplex)
Støttet overføringsmedium	Ethernet: Kat. 3 eller høyere, UTP/STP Hurtig Ethernet: Kat. 5 eller høyere, UTP/STP
Maks. overføringskapasitet	1 Gbps
Fuktighet	10-90 %, ikke-kondenserende

---

Driftstemperaturområde	fra -0 °C til +40 °C
Lagringstemperaturer	-40 °C til +70 °C
Beskyttelsesklasse	IP20
Mål, vekt	132 x 28 x 94 mm, 300 g
Oppfyller	EN 55032:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

---