JA-101KR-LAN3G Panel de control con comunicador 3G / LAN integrado y módulo de radio

Permite una configuración flexible y fácil protección de locales comerciales, domicilios, viviendas vacacionales u oficinas en su versión bus, inalámbrica o combinadas.

- **Declaration of conformity - JA-101KR-LAN3G (PDF 176,32 kB)**

Descripción

Está esquipada con un módulo GSM 3G, cuyo principal beneficio está en el aumento de la velocidad de transmisión de datos (especialmente fotos) a la aplicación MyJABLOTRON o CRAs.

Los ajustes necesarios y el dimensionado del sistema se llevan a cabo a través del software F-Link. El panel de control JA-101KR-LAN3G ofrece:

- hasta 50 zonas inalámbricas o bus
- hasta 50 códigos de usuario
- hasta 8 secciones
- hasta 16 salidas programables PG
- 20 calendarios independientes entre sí
- reportes por SMS y voz desde el sistema hasta a 8 usuarios
- control remoto vía SMS, menú de voz o aplicaciones MyJABLOTRON
- 4 CRAs configurables
- 5 protocolos seleccionables para CRA
- detección automática de red 2G/3G con preferencia para la red más rápida

La característica de los paneles de control que integran comunicador 2G/3G GSM y LAN es que habilitan comunicación por voz, SMS y datos con usuarios finales y CRAs.

El panel de control contiene:

- Un módulo de radio JA-111R
- Una tarjeta de memoria de 4 GB para guardar datos de eventos, mensajes de voz, fotos, etc.
- 1 terminal para conexión de bus
- 1 conector interno diseñado exclusivamente para el módulo de radio (JA-111R)
- 1 conector LAN
- 1 conector USB para configurar el panel de control y transferencia de fotos
- 1 conector para cualquier otro comunicador o módulo (e.j. PSTN)

Especificaciones

Compatible con	F-Link 1.4.0 o superior
Alimentación	230 V/50 Hz, alimentación A (EN 50131-6)
Batería de respaldo	12 V a 2.6 Ah (Advertencia: La batería no está incluida)

Máximo tiempo de carga de la batería	72 horas
Max. carga de bus continua	400 mA
Max. corriente de pico (5 min.)	1 A
La alimentación de backup del bus para 2.6 Ah de batería y 12 horas a máximo consumo es	85 mA
Más de 10 mil. eventos en memoria.	Eventos con fecha y hora
Función de verificación de alarma por otro detector o reacción repetida del mismo detector con retraso seleccionable (10 s - 2 min)	
Dimensiones	258 × 214 × 77 mm
Clasificación	grado de seguridad 2, De acuerdo con EN 50131-1, EN 50131-6, EN 50131-5-3, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1 and EN 50136-2
Entorno	II. interior, general (acorde con EN 50131-1)
Rango operacional de temperatura	-10 °C a +40 °C
También cumple con los requerimientos de	ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, ETSI EN 301 419-1, ETSI EN 301 511, ETSI EN 301 489-7, ETSI EN 300 089
Este panel de control es la versión con el módulo de radio JA-111R	
Frecuencia de operación	JA-111R protocolo bidireccional Jablotron 868.1 MHz
Condiciones de operación	ERC REC 70-03, ERC REC (98) 20

IČ: 28668715. SPOLEČNOST ZAPSANÁ U KRAJSKÉHO SOUDU V ÚSTÍ NAD LABEM. ODDÍL B. VLOŽKA 1957