



JA-111R Interfaz bus para dispositivos inalámbricos de la serie JA-100

El módulo de radio bus JA-111R es utilizado para conectar todos los dispositivos inalámbricos del sistema JABLOTRON 100+. Para abarcar completamente la instalación supervisada, se pueden instalar hasta 3 módulos JA-111R en el sistema.

o [Declaration of conformity - JA-111R \(PDF 316,81 kB\)](#)



Descripción

La unidad electrónica se instala en la parte frontal de la cubierta y está equipada con una placa de bornes deslizable, lo que permite una conexión cómoda de los cables. En la parte trasera, hay agujeros para los cables.

El módulo comunica con el bus del panel de control y es alimentado por este. El módulo está diseñado para la instalación fuera del panel de control y ser usado como segundo o tercero en el sistema. Si necesita tener un módulo de radio en el panel de control, recomendamos comprar un panel de control con módulo de radio – la unidad JA-10xKR-xx.

Especificaciones

Compatible con	F-Link 1.4.0 o superior
Alimentación	a través del bus del panel de control: 12 V (9...15 V)
Consumo (idle) para modo backup	35 mA
Consumo de corriente (máximo) para selección del cable	80 mA
Frecuencia de comunicación	868.1 MHz
Dimensiones	43 x 160 x 23 mm
Clasificación	grado seguridad 2, acorde con EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Entorno	II. interior, general acorde con EN 50131-1
Rango operacional de temperatura	-10 °C a +40 °C
También cumple con los requerimientos de	ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950- 1
Condiciones de operación	ERC REC 70-03