JA-111TH Detector de temperatura BUS

Apoyo del control de calefacción por medio de una salida programable del panel de control en base a la temperatura medida.

- **Declaration of conformity - JA-111TH (PDF 313,13 kB)**

Descripción

Todas las funciones se configuran en MyJABLOTRON, permitiendo al usuario monitorizar y controlar todo en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Para un funcionamiento adecuado ambos comunicadores, GSM y LAN, deben utilizarse para la comunicación con MyJABLOTRON. El cambio de la función de la salida programable no se garantiza en caso de fallo de comunicación externo o fallo del servidor.

- Hasta 2 termómetros por panel de control pueden controlar la salida programable remotamente
- Modo manual de control de temperatura
- Notificación en caso se exceder los valores límite

Especificaciones técnicas

Alimentación	a través del bus del panel de control 12 V (9...15 V)
Consumo de corriente en modo de backup (idle)	5 mA
Consumo de corriente para selección del cable	5 mA
Dimensiones	55 x 27 x 16 mm
Rango de temperaturas medidas	-20 °C a +70 °C
Rango operacional de temperatura	-20 °C a +70 °C
Precisión de medición en el rango operacional de temperatura	± 0.1 °C
También cumple con los requerimientos de	EN 50130-4, EN 55022