



## JA-151TH Detector de temperatura inalámbrico

Apoyo del control de calefacción por medio de una salida programable del panel de control en base a la temperatura medida.

○ [Declaration of conformity - JA-151TH \(PDF 314,79 kB\)](#)

### Descripción

Todas las funciones se configuran en MyJABLOTRON, permitiendo al usuario monitorizar y controlar todo en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Para un funcionamiento adecuado ambos comunicadores, GSM y LAN, deben utilizarse para la comunicación con MyJABLOTRON. El cambio de la función de la salida programable no se garantiza en caso de fallo de comunicación externo o fallo del servidor.

- Hasta 2 termómetros por panel de control pueden controlar la salida programable remotamente
- Modo manual de control de temperatura
- Notificación en caso se exceder los valores límite

### Especificaciones técnicas

**Alimentación**

batería de litio, tipo CR2032 (3.0 V, 220 mAh)

**Advertencia: La batería no está incluida en el paquete del producto**

**Tiempo de vida típico de batería**

2 años

**Banda de comunicación**

868.1 MHz, protocolo JABLOTRON

**Cobertura de comunicación**

aprox. 200 m (visión directa)

**Dimensiones del detector**

55 x 27 x 16 mm

**Rango operacional de temperatura**

-20 °C a +70 °C

**Precisión de medición en el rango operacional de temperatura**

± 0.1 °C

**También cumple con los requerimientos de**

EN 60950-1, EN 50130-4, EN 55022

