



JA-162PC-AN Detector de movimiento PIR inalámbrico con cámara de verificación de 90° - Antracita

Este dispositivo es un componente inalámbrico del sistema JABLOTRON. Sirve para la detección de movimientos humanos en el interior de edificios y la confirmación visual de alarmas. La cámara toma fotos en color con una resolución de hasta 640x480 píxeles.

○ [Declaration of conformity - JA-162PC-AN \(PDF 688,94 kB\)](#)

Descripción

La cámara está equipada con un flash visible para tomar fotos en la oscuridad. Las imágenes se guardan en la memoria interna del detector y luego se envían al panel de control y desde el panel de control se pueden enviar a MyJABLOTRON o ARC. El detector también puede tomar una foto a petición. El detector ocupa una posición en el sistema y debe ser instalado por un técnico capacitado con un certificado válido emitido por un distribuidor autorizado.

La foto-verificación sólo se puede utilizar después de el registro del sistema en MyJABLOTRON o con el posterior servicio ARC.

El producto es compatible con los paneles de control JA-102K, JA-103K, JA-107K o superiores.

Especificaciones técnicas

Alimentación

2x litio tipo CR123A 3 V/1,5 Ah

Vida útil típica

de unos 2 años (1 activación y 1 serie de fotos al día)
Advertencia: las baterías no están incluidas.

Pilas alcalinas de baja tensión

≤2,8 V

Corriente de reposo

90 µA

Consumo máximo de corriente

700 mA

Comunicación

868,1 MHz, protocolo JABLOTRON

Potencia radiada aparente (ERP)

11 mW

Alcance de comunicación

aprox. 300 m (zona abierta)

Altura de instalación recomendada

2,5 m sobre el nivel del suelo

PIR Ángulo de detección/Alcance de la detección

90°/12 m

Ángulo de captura horizontal de la cámara

90°

Alcance del flash	máx. 3 metros
Resolución de la cámara	LQ 320 x 240; HQ 640 x 480 píxeles
Tamaño de la foto LQ/HQ (normalmente)	5-20 kB/5-64 kB
Tiempo típico (LQ) de transmisión de fotos al panel de control	hasta 20 s (10 s)
Tiempo típico (HQ) de transmisión de fotos al panel de control	hasta 130 s (60 s)
Tiempo típico de transferencia de fotos al servidor	15 s/GPRS; 2 s/LAN
Dimensiones, peso (sin pilas)	150 x 65 x 44 mm, 130 g
Rango operacional de temperatura	-10 °C hasta +40 °C
Entorno	Interior general
Humedad operacional media	75% HR, sin condensación
Clasificación	Grado de seguridad 2/Clase medioambiental II. (EN 50131-1)
Organismo certificador	Trezor Test s.r.o. (nº 3025)
Cumple con las normas	EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3, EN 50131-6, EN 55032, ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4, EN 62368-1, EN IEC 63000
También puede ser operado de acuerdo con	ERC/REC 70-03
Tornillo recomendado	2 x ø 3,5 x 40 mm (cabeza plana)