



JA-190Y Módulo comunicador GSM

El módulo comunicador GSM está diseñado para paneles de control JA-100K y JA-100KR. Sirve como respaldo y extensión del comunicador LAN, el cual es parte del panel de control. Si se instala, aumenta la fiabilidad de la transmisión de datos a la NUBE JABLOTRON y a la CRA.

o [Declaration of conformity - JA-190Y \(PDF 321,52 kB\)](#)



Descripción

El comunicador hace posible:

- o controlar el sistema a través del menú de voz
- o reportar eventos a un teléfono móvil (SMS y mensajes de voz) directamente desde el panel de control

Especificaciones técnicas

Alimentación del módulo	12 V DC (desde el panel de control) Consumo corriente medio: aprox. 40 mA (dependiendo de la intensidad de señal GSM) Consumo pico de corriente 750 mA
Rango de funcionamiento del módulo GSM	QUAD-BAND, 850/900/1800/1900MHz
Clasificación	Seguridad clase 2 de acuerdo a EN 50131-1 +A1 +A2, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09, T 031
Entorno	II. interior general
Organismo certificador	Safe test
También cumple con los requerimientos de	EN 60950-1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, EN 55022, EN 50130-4, ETSI EN 301 419-1 and EN 301 511
Identificación de llamada (CLIP)	ETSI EN 300 089
Condiciones de operación	VO-R/1 (CEPT/ECC/DEC/(04)06)