



JA-192Y Módulo comunicador GSM

El módulo comunicador GSM está diseñado para el panel de control de alarma JA-103K o JA-107K, que pertenecen al sistema JABLOTRON 100+.

o [Declaration of conformity - JA-192Y \(PDF 316,87 kB\)](#)



Descripción

El panel de control equipado con un JA-192Y comunica a través de la red móvil con la central receptora, permite control remoto a través de aplicaciones web y móvil y envía SMSs y mensajes de voz de alarma.

Permite que el sistema sea configurado en remoto utilizando el programa F-Link.

Especificaciones técnicas

Alimentación	vía bus del panel de control 12 V (9 ... 15 V)
Consumo medio de corriente	sobre 5 mA (dependiendo de la intensidad del GSM)
Consumo pico de corriente	175 mA
Rango de funcionamiento del módulo GSM	850/900/1800/1900 MHz
Dimensiones	70 x 37 x 25 mm
Clasificación	EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, EN 50131-3, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09
Entorno de acuerdo con	EN 50131-1 II. interior general
Rango de temperatura de operación	-10 °C a +40 °C
También cumple con los requerimientos de	EN 62368-1, ETSI EN 301 511, EN 50130-4 +A1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, EN 55032, ETSI EN 301 419-1, EN 50581