



AN-868-2PIN Ulkoantenni

Ulkoantennit AN-868 ja AN-868-2PIN ovat tarkoitettuja laajentamaan langattomien Jablotron hälytysjärjestelmän laitteiden kommunikointietäisyyttä taajuudella 868 MHz.

○ [Declaration of conformity - AN-868-2PIN \(PDF 315,87 kB\)](#)

Kuvaus

Erityisellä PIFA tyyppisellä rakenteella on toiseksi saavutettu antennille erittäin hyviä siirto-ominaisuuksia eri taajuuksilla ja toiseksi myös sabotaasitunnistus virtakatkoksen tai virtasyötön oikosulun varalta (kytketyn laitteen on tuettava tätä toimintoa). Antenni sopii sekä sisä että ulkokäyttöön.

Versio AN-868-2PIN kytketään 2 nastaisella liittimellä, jota on käytetty aiempien järjestelmien laitteissa ja JABLOTRON 100+ järjestelmän tämän hetkisissä osissa. Versio AN-868 kytketään 3 nastaisella liittimellä, jota on käytetty JABLOTRON 100+ järjestelmän uusimmissa laitteissa.

Yhteensopivat tuotteet

JABLOTRON 100+:

- JA-151A
- JA-151N
- JA-150IR
- JA-151IR
- JA-157P
- JA-158P
- JA-159P
- AC-116

JA-80 Oasis:

- UC-82
- JA-80Z
- JA-82R
- AC-8014
- AC-8007
- GD-04R

Tekniset tiedot

Kommunikointitaajuus

868,1 MHz

Antennin vahvistus

korkeintaan 3 dBi

Impedanssi

50 Ω

Kaapelin pituus

2 m

Ympäristöluokka EN 50131-1 mukaan

IV

Käyttölämpötila

-20 °C - 60 °C

Suojaus EN 50131-1, EN 50131-5-3 mukaan

suojaluokitus 2 (koskee vain AN-868 versiota)