



AN-868 Ulkoantenni

Ulkoantennit AN-868 ja AN-868-2PIN ovat tarkoitettuja laajentamaan langattomien Jablotron hälytysjärjestelmän laitteiden kommunikointietäisyyttä taajuudella 868 MHz.

○ [Declaration of conformity - AN-868 \(PDF 315,15 kB\)](#)

Kuvaus

Erytisellä PIFA tyyppisellä rakenteella on toisiksi saavutettu antennille erittäin hyviä siirto-ominaisuuksia eri taajuuksilla ja toisiksi myös sabotaasitunnistus virtakatkoksen tai virtasyötön oikosulun varalta (kytketyn laitteen on tuettava tätä toimintoa). Antenni sopii sekä sisä että ulkokäyttöön.

Versio AN-868-2PIN kytketään 2 nastaisella liittimellä, jota on käytetty aiempien järjestelmien laitteissa ja JABLOTRON 100+ järjestelmän tämän hetkisissä osissa. Versio AN-868 kytketään 3 nastaisella liittimellä, jota on käytetty JABLOTRON 100+ järjestelmän uusimmissa laitteissa.

Yhteensopivat tuotteet

JABLOTRON 100+:

- JA-150EM-DIN
- JA-163A
- AC-160-DIN
- JB-EXT-TH-R
- JA-151ST-A

JA-80 Oasis:

- Ei yhteensopivia tuotteita

Tekniset tiedot

Kommunikointitaajuus

868,1 MHz

Antennin vahvistus

korkeintaan 3 dBi

Impedanssi

50 Ω

Kaapelin pituus

2 m

Ympäristöluokka EN 50131-1 mukaan

IV

Käyttölämpötila

-20 °C - 60 °C

Suojaus EN 50131-1, EN 50131-5-3 mukaan

suojausluokitus 2 (koskee vain AN-868 versiota)

