



CC-11 Väyläkaapeli 2x20AWG + 2x24AWG

B2_{CA}-paloluokan CC-11-asennuskaapeli on suunniteltu asennuksiin tiloissa, joissa on paljon ihmisiä (esim. liiketilat, koulut, täysihoitolat).

○ [Declaration of performance - CC-11 \(PDF 1,01 MB\)](#)

Kuvaus

Kaapelin suuri kestävyys ehkäisee tulipalon leviämistä johdinsarjaa pitkin eikä siitä erity myrkyllisiä palamistuotteita.

- Johtimien värit ovat samat kuin JABLOTRON 100+ -terminaalilevyn värit.
- Kaapeli on pakattu pahvilaatikkoon 200 m erissä ja siinä on pituusmerkinnät 1 metrin välein.
- 1 x 2 x 20 AWG (0,5 mm²)
- 1 x 2 x 24 AWG (0,2 mm²)
- Suunniteltu JABLOTRON 100+ -hälytysjärjestelmille
- EN 60332-1-2; EN 50399; EN 61034-2; EN 60754-2
- Paloluokka B2CA-s1,d0,a1
- Suurin sallittu käyttöjännite 30 V DC
- Sen on valmistanut Jablotronille yritys nimeltä ELKOND HHK a.s.