



GD-04K Monipuolinen GSM-viestin ja -ohjain

Monipuolisella GD-04K-laitteella (GSM-viestin ja -ohjain) etäohjaat erilaisia laitteita ja keräät tilatietoja samaan aikaan. Sitä voidaan etäohjata matkapuhelimen tekstiviesteillä tai soittamalla.

○ [Declaration of conformity - GD-04K \(PDF 313,41 kB\)](#)

Kuvaus

Siinä on 2 ohjattua virtalähtöä (250 V / 5 A). Lähdet voidaan asettaa staattisiksi tai impulssilähdöiksi (impulssin pituus 1 s - 10 h). Jos lähtöä ohjataan merkkisoiholla, ohjaustapahtumien lukumäärälle voidaan asettaa puhelinnumerokohtaiset rajoitukset (sopii esim. erilaisiin maksuvaihtoehtoihin, joissa puhelinnumerolla on oltava tarpeeksi tapahtumien lukumäärää edustavaa saldoa).

4 maadoittamalla ohjattavaa tuloa, joilla ohjataan päällä/pois päältä -tyyppisesti tekstiviestillä tai merkkisoiholla tehtävää raportointia. Ohjausta ja raportointia varten voidaan asettaa 100 valtuutettua numeroa.

GD-04K-laitteen asetukset voidaan suorittaa myös USB:n kautta käyttämällä GD-Link 2.0 -ohjelmistoa tai etäkäyttönä asetussivuston kautta.

Toiminnan jatkuminen sähkökatkon aikana (jopa 24 tuntia) voidaan varmistaa (erikseen myytävällä) GD-04A-varavirtalähteellä.

Tekniset tiedot

Virtalähde	11-13 V DC (110/230 V verkkovirtasovitin sisältyy)
Virrankulutus (12 V)	25 mA tyhjäkäynnillä / maks. 200 mA
Toimintataajuudet	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz (GSM/GPRS)
Lähtöjen teholuokitus	250 V AC / 5 A
Lähdön kytkentäjakso impulssitilassa	säädettävissä välillä 1 s - 10 h 1 s välein.
Tulot A, B, C, D	aktivoidaan GND-kytkennällä, maks. jännite 15 V DC
Toiminta varavirralla käytettäessä GD-04A-moduulia	jopa 24 tuntia
Mitat	76 x 110 x 33 mm
Käyttölämpötila-alue	-10 °C - 40 °C
Sisääntulojen suojausluokka	IP20 (EN 60529)
Mitat (ilman antennia)	76 x 110 x 33 mm

Standardit

EN 60950-1, EN 55022, EN 61000-6-3, ETSI EN 301 511, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, EN 50518
