



JA-106K Keskusyksikkö sisäänrakennetulla GSM/GPRS/LAN-kommunikaattorilla

JA-106K on JABLOTRON 100+ -turvajärjestelmän keskusyksikön laajennettu versio. Se tarjoaa joustavia asetusmahdollisuuksia ja mahdollistaa suurempien omakotitalojen, toimistojen ja yritysten älykkääseen suojauksen.

○ [Declaration of conformity - JA-106K \(PDF 323 kB\)](#)

Kuvaus

Lisäksi se tarjoaa joustavan ratkaisun useamman sektorin järjestelmää tarvitsevien asuintalokompleksien, hallintorakennusten ja yritysten suojaukseen. Vaadittavat asetukset ja järjestelmän koko ohjelmoidaan F-Link -ohjelmiston avulla.

Keskusyksikkö JA-106K tarjoaa:

- jopa 120 langatonta tai johdollista laitetta
- jopa 300 käyttäjäkoodia
- jopa 15 sektoria
- jopa 32 ohjelmoitavaa lähtöä
- 20 toisistaan riippumatonta viikkokalenteria
- vuosikalenteri
- SMS- ja ääniraportit järjestelmästä jopa 30 käyttäjälle
- yhdistettävissä jopa neljään valvontakeskukseen
- 5 valinnaista protokollaa valvontakeskuksille

Keskusyksikössä on sisäänrakennettu GSM/GPRS/LAN-kommunikaattori, joka mahdollistaa ääni-, SMS- tai GPRS-kommunikaation loppukäyttäjien ja valvontakeskusten kanssa. Se on varustettu 1 GB muistikortilla tapahtumatietojen, ääniviestivalikon, valokuvien jne. tallennusta varten.

Keskusyksikössä on:

- 2 toisistaan riippumatonta liitintä väylää varten
- 1 liitin sisäänrakennettua radiomoduulia (JA-110R) varten
- 1 liitin PSTN-kommunikaatiomoduulia (JA-190X) varten

Tekniset tiedot

Virransyöttö:

230 V/50 Hz

Virtalähde:

A (EN 50131-6)

Kulutus:

sähkökatkon yhteydessä 140 mA, hälytyksen aikana 200 mA

Varmistusakku:

12 V jopa 18 Ah

Akun maksimilatausaika:

72 tuntia

Dataväylän virransyöttö:

maksimikuormitus 1,2 A

Lyhytaikainen

max. ulostulovirta (5 min) 2 A

Väylän varavirransyöttö:

18 Ah akku 12 tunnin ajaksi (maksimikulutuksella 1,2 A)

JA-110R käyttötaajuus:

kaksisuuntainen protokolla Jablotron 868 MHz (moduuli ei kuulu toimitukseen)

Osoitteiden lukumäärä (langatonta tai johdollista kommunikointia varten):

max. 120

Tapahtumamuisti:

700 MB, noin 1 milj. päiväyksen ja kellonajan sisältävää tapahtumaa

Hälytyksen vahvistustoiminto toisella ilmaisimella tai toistuvalla reaktiolla samasta ilmaisimesta valinnaisella viiveellä (10 s - 2 min)**Suojaustaso: 2 standardien EN 50131-1, EN 50131-6, EN 50131-5-3 ja EN 50131-3 mukaan; Käyttöympäristö standardin EN 50131-1 mukaan: II., tavalliset sisätilat**