



## JA-106KR Keskusyksikkö sisäänrakennetulla GSM/GPRS/LAN-kommunikaattorilla ja radio-moduuli

JA-106KR on JABLOTRON 100+ -turvajärjestelmän keskusyksikön laajennettu versio. Se tarjoaa joustavia asetusmahdollisuuksia ja mahdollistaa suurempien omakotitalojen, toimistojen ja yritysten älykkääseen suojauksen.

o [Declaration of conformity - JA-106KR \(PDF 176,3 kB\)](#)

### Kuvaus

Lisäksi se tarjoaa joustavan ratkaisun useamman sektorin järjestelmää tarvitsevien asuintalokompleksien, hallintorakennusten ja yritysten suojaukseen. Vaadittavat asetukset ja järjestelmän koko ohjelmoidaan F-Link -ohjelmiston avulla.

Keskusyksikkö JA-106K tarjoaa:

- o jopa 120 langatonta tai johdollista laitetta
- o jopa 300 käyttäjäkoodia
- o jopa 15 sektoria
- o jopa 32 ohjelmoitavaa lähtöä
- o 20 toisistaan riippumatonta viikkokalenteria
- o vuosikalenteri
- o SMS- ja ääniraportit järjestelmästä jopa 30 käyttäjälle
- o yhdistettävissä jopa neljään valvontakeskukseen
- o 5 valinnaista protokollaa valvontakeskuksille

Keskusyksikössä on sisäänrakennettu GSM/GPRS/LAN-kommunikaattori, joka mahdollistaa ääni-, SMS- tai GPRS-kommunikaation loppukäyttäjien ja valvontakeskusten kanssa. Se on varustettu 1 GB muistikortilla tapahtumatietojen, ääniviestivalikon, valokuvien jne. tallennusta varten.

Keskusyksikössä on:

- o 2 toisistaan riippumatonta liitintä väylää varten
- o 1 liitin sisäänrakennettua radiomoduulia (JA-111R) varten
- o 1 liitin PSTN-kommunikaatiomoduulia (JA-190X) varten

### Tekniset tiedot

**Virransyöttö:**

230 V/50 Hz

**Virtalähde:**

A (EN 50131-6)

**Kulutus:**

sähkökatkon yhteydessä 140 mA, hälytyksen aikana 200 mA

**Varmistusakku:**

12 V jopa 18 Ah

**Akun maksimilatausaika:**

72 tuntia

**Dataväylän virransyöttö:**

maksimikuormitus 1,2 A

**Lyhytaikainen**

max. ulostulovirta (5 min) 2 A

**Väylän varavirransyöttö:**

18 Ah akku 12 tunnin ajaksi (maksimikulutuksella 1,2 A)

**JA-111R käyttötaajuus:**

kaksisuuntainen protokolla Jablotron 868 MHz (moduuli ei kuulu toimitukseen)

**Osoitteiden lukumäärä (langatonta tai johdollista kommunikointia varten):**

max. 120

**Tapahtumamuisti:**

700 MB, noin 1 milj. päiväyksen ja kellonajan sisältävää tapahtumaa

**Hälytyksen vahvistustoiminto toisella ilmaisimella tai toistuvalla reaktiolla samasta ilmaisimesta valinnaisella viiveellä (10 s - 2 min)****Suojaustaso: 2 standardien EN 50131-1, EN 50131-6, EN 50131-5-3 ja EN 50131-3 mukaan; Käyttöympäristö standardin EN 50131-1 mukaan: II., tavalliset sisätilat**