



JA-110B BUS-väylän DUAL-lasinrikkotunnistin

Johdollinen lasinrikkoilmaisin JA-110B havaitsee ovien ja ikkunoiden lasin rikkoutumisen. Ilmaisimessa perustuu kaksitoimiseen teknologiaan (ilmanpaineen muutoksen havaitseminen yhdistettynä lasin rikkoutumisen tyypilliseen ääneen).

o [Declaration of conformity - JA-110B \(PDF 315,59 kB\)](#)



Kuvaus

Ilmaisimen herkkyyttä voidaan säätää. Kommunikointi tapahtuu keskusyksikön väylän välityksellä, josta laite saa myös tarvitsemansa virran. Ilmaisimelle annetaan järjestelmässä osoite ja se vaatii siinä yhden paikan. SMART MEMORY (SMI) -muistitoiminto mahdollistaa toiminnassa olevan ilmaisimen visuaalisen valvonnan LED-merkkivalon avulla. SMI-indikointi voidaan poistaa näppäimistön avulla.

Tekniset tiedot

Virransyöttö:	keskusyksikön väylästä 12 V (9 - 15 V)
Kulutus lepotilassa:	5 mA
Asennuskorkeus:	2,5 m lattian yläpuolella
Valvontaetäisyys:	9 m
Lasin minimikoko:	0,6 × 0,6 m
Mitat:	40 × 100 × 22 mm
Suojaustaso:	taso 2, EN 50131-1, EN 50131-2-7-1
Käyttöympäristö standardin EN 50131-1 mukaan:	II, tavalliset sisätilat
Käyttölämpötila:	-10 - 40 °C