



JA-110P BUS-väylän PIR-liikeilmaisoin

JA-110P on sisätiloihin tarkoitettu passiivista infrapunatunnistusta käyttävä langallinen PIR-liikeilmaisoin.

o [Declaration of conformity - JA-110P \(PDF 317,46 kB\)](#)



Kuvaus

Valvonta-alue on mahdollista optimoida vaihdettavilla linseillä pitkien käytävien valvontaan, kotieläinten liikkeen aiheuttamien hälytysten estämiseen tai pystysuoran valvontaverhon luomiseen (JS-7904 käytävät, JS-7906 kotieläimet ja JS-7901 valvontaverho).

Immuneetti väärille hälytyksille voidaan asettaa kahdella eri tasolla. Ilmaisimelle annetaan järjestelmässä osoite ja se vaatii siinä yhden paikan.

SMART MEMORY (SMI) -muistitoiminto mahdollistaa toiminnassa olevan ilmaisimen visuaalisen valvonnan LED-merkkivalon avulla. SMI-indikointi voidaan poistaa näppäimistön avulla.

Tekniset tiedot

Virransyöttö:	keskusyksikön väylästä 12 V (9 - 15 V)
Kulutus lepotilassa:	5 mA
Asennuskorkeus:	2,5 m lattian yläpuolella
Valvontakulma/valvontaetäisyys:	110°/12 m (peruslinssillä)
Mitat:	60 × 97 × 52 mm
Suojaustaso:	taso 2, EN 50131-1, EN 50131-2-2
Käyttöympäristö standardin EN 50131-1 mukaan:	II, tavalliset sisätilat
Käyttölämpötila:	-10 - 40 °C