



JA-110ST BUS-väylän optinen-/lämpöilmäisin

Johdollinen paloilmäisin JA-110ST (optisen ja lämpötilatunnistuksen yhdistelmä) tunnistaa palon asuin- ja liikerakennuksissa. Tunnistus voidaan asettaa seuraavasti: optinen ja lämpötila, optinen tai lämpötila, vain optinen tai vain lämpötila.

- [Declaration of conformity - JA-110ST \(PDF 318 kB\)](#)
- [Declaration of performance - JA-110ST \(PDF 190,81 kB\)](#)

Kuvaus

SMART MEMORY (SMI) -muistitoiminto mahdollistaa toiminnassa olevan ilmaisimen visuaalisen valvonnan LED-merkkivalon avulla.

Tekniset tiedot

Virransyöttö:	keskusyksikön väylästä 12 V (9 - 15 V)
Kulutus lepotilassa:	5 mA
Palon tunnistus:	valon optinen hajaantuminen ja lämpötila
Paloilmäisimen herkkyys:	$m = 0,11/0,13$ dB/m EN 54-7
Lämpötilan tunnistus:	luokka A2 EN 54-5 mukaan
Hälytyslämpötila:	60 - 70 °C
Mitat:	halkaisija 126 mm, korkeus 50 mm
Käyttölämpötila:	-10 - 80 °C