



JA-110TP Termostaatti sisätiloihin, väylä

Suunniteltu sisätilan lämpötilan mittaukseen ja ohjaukseen. Termostaatti laajentaa JABLOTRON 100+ -järjestelmän käyttöaluetta kodin automaatioon yksinkertaisella alueohjauksella.

○ [Declaration of conformity - JA-110TP \(PDF 315,52 kB\)](#)

Kuvaus

Lämmityksen kytkentään käytetään keskusyksikön tavallisia ohjattavia lähtöjä.

Rakennukseen voidaan asentaa jopa 16 termostaattia, jotka pystyvät ohjaamaan jopa 16 toisistaan riippumatonta piiriä. Tuote on JABLOTRON 100+ -järjestelmän osoitteellinen komponentti, joka käyttää yhden paikan järjestelmästä.

- Integroituu täysin MyJABLOTRON-palveluun = tieto nykyisestä tilasta ja termostaatin ohjaus etäyhteyden kautta
- Kun tila kytketään päälle, automaattinen siirtyminen taloudelliseen lämpötilaan
- Viikkoaikataulun tila
- Mahdollisuus siirtyä manuaalisen lämpötila-asetuksen tilaan
- Mahdollisuus sammutukseen, jos rakennuksessa tulisi ylläpitää vain minimilämpötilaa
- Lämmityksen esto jos jokin ikkuna on auki
- Raportti ylikuumentumisesta ja jäätymisestä
- Helppo ohjata puhelinsoitolla
- Lämpötilahistorian kaavio
- Kansisuoajatunnistin

Tekniset tiedot

Jännite

keskusyksikön väylän kautta +12 V (+9-15 V)

Varmuustilan (valmiustilan) virrankulutus

1 mA

Kaapelivalinnan virrankulutus

1 mA

Suosittelut asennuskorkeus

1,5 m lattiatason yläpuolella

Mitat

66 x 90 x 22 mm

Käyttölämpötila-alue

-10 °C – +70 °C

Mittaustarkkuus käyttölämpötila-alueella

0,1 °C

Täyttää myös seuraavien standardien vaatimukset

EN 50130-4, EN 55022

