



## JA-111P-WW BUS-väylän PIR-liikeilmaisin

Se on suunniteltu havaitsemaan ihmisten liikkeit rakennusten sisällä. Sen taattu havaitsemisalue on 90° / 12 m.

o [Declaration of conformity - JA-111P-WW \(PDF 313,55 kB\)](#)



### Kuvaus

Tuote on tulos hyvin korkealle asetettujen laatu- ja suunnittelutavoitteiden soveltamisesta ja sen tyylikäs ulkomuoto sopii kaikkein yleisimpiinkin sisustuksiin kaikissa laitteistoversioissa. Standardiasennusten lisäksi huoneen nurkkaan sen voi asentaa seinäpinnalle käyttäen tyylikästä JA-193PL - asennuskoteloä, kun ilmaisim upotetaan osittain, jolloin se sulautuu seinään elegantisti. Erytissovelluksissa, esim. kattoasennuksessa tai havainnointikulman ollessa kalteva, voi käyttää nivellettyä JA-191PL-asennusjalkaa.

- o Ilmaisimessa on impulssiaktivointi.
- o Ilmaisinta voi käyttää ohjaamaan ohjelmoitavia PG-ulostuloja.
- o Väärien hälytysten ehkäisyn tason voi säätää kahdella tasolla.
- o Ilmaisim on JABLOTRON 100+ -järjestelmän laite, sille voi antaa osoitteen ja sillä on yksi paikka järjestelmässä:

### Tekniset parametrit

#### Yhteensopiva

F-Link 1.4.0 tai korkeampi

#### Virta

keskussyksikön yhteysväylän kautta 12 V (9 - 15 V)

#### Varmistustilan (varakäyttö) kulutus

2 mA

#### Virrankulutus kaapelin valintaa kohti

10 mA

#### Suositteltu asennuskorkeus

2,5 m lattiatason yläpuolella

#### Havaitsemiskulma/havaitsemisalue

90° / 12 m

#### Mitat

62 x 90 x 37 mm

#### Luokitus

suojataso 2/ympäristöluokka II

#### Vastaa normeja

EN 50131-1, EN 50131-2-2

#### Luokitus vastaa normeja

EN 50131-1 II. sisällä, yleinen

#### Käyttölämpötila-alue

-10 °C - +40 °C

#### Täyttää myös vaatimukset

EN 50130-4, EN 55022

