



JA-111R 80 BUS-väylän vastaanotinmoduuli langattomille yksisuuntaisille JA-80 -l

Radiomoduuli on suunniteltu JABLOTRON 100+-järjestelmän kommunikointiin JABLOTRON 80 Oasis -järjestelmän yksisuuntaisten langattomien laitteiden kanssa.

Kuvaus

Se tukee langattoman Oasis-järjestelmän uusimista JABLOTRON 100+-järjestelmään joiden säilytettävien alkuperäislaitteiden kanssa (esim. ilmaisimet).

JA-111R 80-radiomoduulin voi yhdistää järjestelmään JA-11xR-moduulien kanssa, jotka kommunikoivat JABLOTRON 100+-komponenttien kanssa (esim. näppäimistöt, sireenit, PIR-kamerailmaisimet jne.).

JA-111R 80-moduulin tukemat laitteet:

JA-8x ilmaisimet
RC-8x-kauko-ohjaus

Laitteet, joita ei tueta:

JA-8xF -näppäimistöt
JA-84P PIR-kamerailmaisimet
JA-80Z-toistin
JA-80x-sireenit
TP-xx -termostaatit
AC-8x- ja UC-82-lähtömoduulit
JA-8xK-keskusyksiköt

Tekniset tiedot

Yhteensopiva

F-Link 1.4.0 ja korkeampi

Virta

keskusyksikön yhteysväylän kautta 12 V (9...15 V)

Varmistustilan (varakäyttö) kulutus

25 mA

Virran (maksimi)kulutus kaapelin valintaa kohti

25 mA

Kommunikointitaajuus

868.5 MHz

Mitat

150 x 40 x 23 mm

Luokitus

suojataso 2, noudattaen normeja: EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3

Ympäristö

II. sisällä, yleinen, normin EN 50131-1 mukaan

Käyttölämpötila-alue

-10 °C - +40 °C

Täyttää myös vaatimukset

ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

Käyttöolosuhteet

ERC REC 70-03
