



JA-111R BUS-väylän langaton vastaanotinmoduuli JA-100 laitteille

JA-111R radioväylämoduulia käytetään yhdistämään kaikki JABLOTRON 100+ -järjestelmän langattomat laitteet. Jotta valvonnan kohteena olevat tilat voidaan kattaa täydellisesti, järjestelmään voi asentaa jopa 3 JA-111R-moduulia.

o [Declaration of conformity - JA-111R \(PDF 316,81 kB\)](#)



Kuvaus

Maksimikantoalueen takaamiseksi elektroninen yksikkö on sijoitettu kannen etuosaan, mutta se on varustettu sisään liukuvalla liitännällä, jonka avulla kaapelit on helppo kiinnittää. Takaosassa on kaapelien lähtöaukot. Moduuli kommunikoi keskusyksikön väylän kautta saa siitä virtaa. Moduuli on suunniteltu keskusyksikön ulkopuolelle ja sitä käytetään järjestelmässä toisena tai kolmantena. Jos tarvitset keskusyksikössä radiomoduulia, suosittelemme ostettavaksi sellaista, jossa jo on radiomoduuli - JA-10xKR-xx -yksikkö.

Tekniset parametrit

Sopii yhteen	F-Link 1.4.0 tai korkeampi
Virta	keskusyksikön BUS-väylän kautta 12 V (9...15 V)
Varmistustilan (varakäyttö) kulutus	35 mA
Virran (maksimi)kulutus kaapelin valintaa kohti	80 mA
Kommunikointitaajuus	868.1 MHz
Mitat	43 x 160 x 23 mm
Luokitus	suojataso 2, noudattaen normeja EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Luokitus	II. sisällä, yleinen, normin EN 50131-1 mukaan
Käyttölämpötila-alue	-10 °C - +40 °C
Täyttää myös vaatimukset	ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Käyttöolosuhteet	ERC REC 70-03