



JA-111ST BUS-väyän optinen savu- /lämpöilmäisin sisäänrakennetulla sireenillä

Johdollinen paloilmäisin JA-111ST (optisen ja lämpötilatunnistuksen yhdistelmä) tunnistaa palon asuin- ja liikerakennuksissa. Tunnistus voidaan asettaa seuraavasti: optinen ja lämpötila, optinen tai lämpötila, vain optinen tai vain lämpötila.

- [Declaration of conformity - JA-111ST \(PDF 318,21 kB\)](#)
- [Declaration of performance - JA-111ST \(PDF 192,32 kB\)](#)

Kuvaus

Ilmaisimelle annetaan järjestelmässä osoite ja se vaatii siinä yhden paikan. Ilmainen ilmoittaa vaarasta merkkivalolla ja sireenillä. Ilmaisimien täyttää standardit EN 14604, EN 54-5 ja EN 54-7.

Tekniset tiedot

Virransyöttö

keskussyösiön väylästä 12 V (9 - 15 V),

kulutus lepotilassa

3,5 mA (150 mA hälytyksessä), 3x alkaline paristo AA 1,5 V

Palon tunnistus

valon optinen hajaantuminen ja lämpötila

Paloilmäisimen herkkyys

$m = 0,11 \div 0,13$ dB/m, EN 14604, EN 54-7 mukaan

Lämpötilan tunnistus

luokka A1 EN 54-5 mukaan

Hälytyslämpötila

60 °C - 65 °C

Käyttölämpötila

-10 °C - 70 °C

Mitat

halkaisija 126 mm, korkeus 52 mm