



JA-111TH Lämpötilailmaisoin väylään

Laite tukee mitattuun lämpötilaan perustuvaa lämmityksen ohjausta keskusyksikön ohjelmoitavaa lähtöä käyttämällä. Kaikki toiminnot asetetaan MyJABLOTRON-palvelussa, joten käyttäjä voi seurata ja ohjata kaikkea mistä tahansa ja milloin tahansa.

○ [Declaration of conformity - JA-111TH \(PDF 313,13 kB\)](#)

Kuvaus

Täyttä toiminnallisuutta varten on käytettävä sekä GSM- että LAN-kommunikaattoreita MyJABLOTRON-palvelun kanssa kommunikointia varten. Ohjelmoitavien lähtöjen kytkentätoiminnallisuutta ei taata, jos ulkoinen kommunikointi epäonnistuu tai jos palvelin vikaantuu.

- Ohjelmoitavaa lähtöä voi ohjata etäyhteyden kautta jopa 2 lämpömittaria keskusyksikköä kohden.
- Manuaalinen lämpötilaohjauksen tila
- Ilmoitus jos raja-arvot ylitetään

Tekniset tiedot

Jännite keskusyksikön väylän kautta

12 V (9-15 V)

Varmuustilan (valmiustilan) virrankulutus

5 mA

Kaapelivalinnan virrankulutus

5 mA

Mitat

55 x 27 x 16 mm

Lämpötilamittausten arvoalue

-20 °C - +70 °C

Käyttölämpötila-alue

-20 °C - +70 °C

Mittaustarkkuus käyttölämpötila-alueella

± 0,1 °C

Täyttää myös seuraavien standardien vaatimukset

EN 50130-4, EN 55022