



## JA-112M BUS- väylämoduuli magneetti- ilmaisimille – 2-tuloa

Tuote on JABLOTRON 100+ -järjestelmään kuuluva väylään asennettava järjestelmälaite. Väylämoduuli, jota käytetään erilaisten magneettikytkimien kytkemisessä. Nämä havaitsevat, kun ovi tai ikkuna avataan. Siinä on kaksi riippumatonta tuloa ja niiden ominaisuudet voidaan asettaa täysin vapaasti.

○ [Declaration of conformity - JA-112M \(PDF 314,45 kB\)](#)



### Kuvaus

Kumpaankin tuloon voidaan kytkeä jopa 100 m pitkät johdot. Tulot voidaan kytkeä ilman päätevastuksia, voidaan asettaa päätevastuksia yksinkertaisesti, myös kaksoispäätevastuksia ja ne voidaan myös kytkeä rullaverhon kytkintoiintoon. Laite sallii myös tulon kääntämisen sekä minimiaktiivointiajan asettamisen hälytyksen käynnistämiseksi (0,1 s – 300 s).

Ilmaisin kommunikoi keskusyksikön väylän kautta ja saa käyttöjännitteen väylästä. Ilmaismella on osoite ja se vie kaksi paikkaa turvajärjestelmästä.

### Tekniset tiedot

<b>Virtalähde</b>	keskusyksikön väylän kautta 12 V (9-15 V)
<b>Virrankulutus käytettäessä vara-akkua (valmiustila)</b>	5 mA
<b>Kaapelivalinnan virrankulutus</b>	10 mA
<b>Kaapelin maksimipituus tulosta ilmaisimeen</b>	100 m
<b>Mitat</b>	110 x 44 x 26 mm
<b>Luokitus</b>	EN 50131-1 painos 2+A1+A2, EN 50131-3
<b>Ympäristöluokitus seuraavan standardin mukaisesti</b>	EN 50131-1, II. sisäkäyttö, yleinen
<b>Käyttölämpötila-alue</b>	-10 °C – +40 °C
<b>Täyttää myös seuraavat vaatimukset</b>	EN 50130-4 painos 2+A2, EN 55032, EN 50581