



JA-112P-GR PIR- liikeilmaisoin BUS-väylään - Harmaa

Tuote on JABLOTRON 100+ -järjestelmään kuuluva väylään asennettava järjestelmälaite. Se on tarkoitettu havaitsemaan ihmiskehon liikkuminen rakennuksen sisällä. Sen taattu havaitsemisalue on 90° / 12 m. Ilmaisin täyttää korkeimmat laatu- ja suunnitteluvaatimukset, mikä tekee siitä sopivan jopa ylellisiin sisätiloihin.

o [Declaration of conformity - JA-112P-GR \(PDF 666,58 kB\)](#)

Kuvaus

Sen lisäksi, että se voidaan asentaa tavalliseen tapaan huoneen nurkkaan, se voidaan asentaa myös seinäpintaan käyttäen JA-196PL-S-kiinnikettä, jossa ilmaisin on osittain upotettu ja sulautuu elegantisti seinään. Erikoissovelluksissa, kuten esim. kattoasennuksessa tai haluttaessa kaltevaa tunnistuskulmaa, voidaan käyttää nivellettyä kiinnikettä JA-191PL.

Ilmaisimessa on impulssiaktivointi.

Ilmaisinta voidaan käyttää ohjaamaan ohjelmoitavia PG-lähtöjä.

Väärin hälytysten ehkäisyä voidaan säätää kahdella tasolla.

Ilmaisin tarjoaa perustason resistenssin valkoiselle valolle standardin esittämällä tasolla (korkeintaan 6000 luksia).

Ilmaisimella on osoite ja se vie yhden paikan järjestelmästä.

Tekniset tiedot

Yhteensopivuus

F-Link 2.0.0 tai korkeampi

Virtalähde

keskusyksikön väylän kautta 12 V (9-15 V)

Virrankulutus käytettäessä vara-akkua (valmiustila):

3 mA

Kaapelivalinnan virrankulutus

11 mA

Suositteltu asennuskorkeus

2,2 - 2,5 m lattiatason yläpuolelle

Havaitsemiskulma / havaitsemisalue

90°/12 m

Mitat:

62 x 110 x 40 mm

Luokitus

suojausluokka 2 / ympäristöluokka II,

Sovellettavat standardit

EN 50131-1 painos 2+A1+A2, EN 50131-2-2

Ympäristöluokitus seuraavan standardin mukaisesti

EN 50131-1, II. sisäkäyttö, yleinen

Käyttölämpötila-alue

–10 °C – +40 °C

Täyttää myös seuraavat vaatimukset

EN 50130-4 painos 2+A1, EN 55022, EN 50581