



JA-114E-GR BUS-väylän käyttölaite, RFID + LCD- näppäimistö - harmaa

JA-114E on LCD-näytöllä, näppäimistöllä ja RFID-lukulaitteella varustettu turvajärjestelmän ohjauksen pääsymoduuli. Se sisältää yhden ohjaussegmentin ja tarvittaessa se voidaan varustaa jopa 20:llä JA-192E -ohjaussegmentillä.

Kuvaus

Se mahdollistaa turvajärjestelmän ohjauksen segmenttien avulla.

Kommunikointi tapahtuu väylän välityksellä, josta laite saa myös tarvitsemansa virran.

Moduulissa on virransäästötoiminto sähkökatkon varalle.

Moduulille annetaan järjestelmässä osoite ja se vaatii siinä yhden paikan. Valikko mahdollistaa sektorien, vyöhykkeiden, PG-lähtöjen ja tapahtumaraporttien helpon ohjauksen ja hallinnan.

Tekniset tiedot

Virransyöttö:

keskusyksikön väylän kautta, 12 V (9 - 15 V)

Kulutus:

15 mA sähkökatkon yhteydessä

Kulutus lepotilassa:

max. 50 mA

RFID:

125 kHz

Mitat:

102 × 151 × 33 mm

Käyttöympäristö standardien EN 50131-1, EN 50131-3 mukaan:

II, tavalliset sisätilat

Käyttölämpötila:

-10 - 40 °C