



JA-118M BUS-väylän magneetti-ilmaisimien liitäntämoduuli

Moduuli mahdollistaa 8 magneettikoskettimen rekisteröimistä JABLOTRON 100+ järjestelmän väylään.

o [Declaration of conformity - JA-118M \(PDF 313,56 kB\)](#)



Kuvaus

Mahdolliset kytkentätavat ovat avautuvaan silmukkaan, tasapainotettuun silmukkaan ($R = 1\ k$) tai toistuvalla pulssilla aktivoituun silmukkaan (rullakaihdiin). Jokaiselle tulolle voi valita oma kytkentätapa. Moduuli asennetaan monikäyttöiseen asennusrasiaan JA-190PL (tai yleiskäyttöiseen KU-68-tyyppiseen asennusrasiaan yms.). Se on osoitteellinen ja varaa 8 paikkaa.

Tekniset tiedot

Virransyöttö:

keskusyksikön väylästä 12 V (9 - 15 V)

Virrankulutus lepotilassa:

5 mA

Mitat:

50 × 38 × 14 mm

Suojausluokka:

aste 2, EN 50131-1, EN 50131-3

Käyttöympäristö standardin EN 50131-1 mukaan:

II yleiset sisätilat

Käyttölämpötila:

-10 - 40 °C

Täyttää standardit:

EN 50130-4, EN 55022