



JA-120PC BUS-väylän PIR-liikeilmaisin kameralla

JA-120PC on sisäänrakennetulla kameramoduulilla varustettu PIR-liikeilmaisin. Se mahdollistaa valvottavassa tilassa tapahtuvan liikkeen tunnistuksen ja hälytyksen visuaalisen vahvistuksen. Ilmaisimen kamera on varustettu salamavalolla.

○ [Declaration of conformity - JA-120PC \(PDF 315,62 kB\)](#)



Kuvaus

Hälytyksen yhteydessä kamera ottaa digitaalisia still värikuvia JPEG-formaatissa jopa 640×480 pikselin resoluutiolla. Havaitusta liikkeestä otetaan sarja valokuvia. Ne tallentuvat ilmaisimen sisäiseen muistiin ja siirtyvät keskusyksikköön pakatussa muodossa ja lähetetään sieltä edelleen kohteen ulkopuolelle suojattuun palvelimeen ja käyttäjälle.

Valokuvien parametrit:

- QVGA JPEG 320×240
- VGA JPEG 640×480

Sisäinen muisti:

- microSD-kortti
- vanhimmat valokuvat korvataan uusimmilla
- valokuvat voi ladata tietokoneeseen
- esimerkkejä valokuvien arvioidusta määrästä muistikortin kapasiteetista riippuen:
 - 1 GB 8000 VGA + 8000 QVGA
 - 2 GB 16000 VGA + 16000 QVGA
 - 4 GB 32000 VGA + 32000 QVGA

Tekniset tiedot

Virransyöttö:

keskusyksikön väylästä 12 V (9 - 15 V)

Valvontakulma/valvontaetäisyys:

50°/12 m (peruslinssillä)

Muistikortti:

microSD

Hyväksyttävä kapasiteetti:

1 GB - 2 TB

Käyttöympäristö standardin EN 50131-1 mukaan:

II, tavalliset sisätilat

Käyttölämpötila:

-10 - +40 °C

Suojaustaso:

taso 2, EN-50131-1

Täyttää standardit:

EN 50130-4, EN 55022

