



JA-120PW BUS-väylän yhdistetty PIR ja MW liikeilmaisoin

JA-120PW ilmaisoin on tarkoitettu henkilöiden liikkumisen tunnistamiseen rakennusten sisätiloissa. Yhdistetyn PIR-liiketunnistuksen ja mikroaaltotunnistuksen ansiosta ilmaisoin on hyvin immuuni väärille hälytyksille.

o [Declaration of conformity - JA-120PW \(PDF 316,51 kB\)](#)



Kuvaus

Ilmaisoin valvoo tilaa tavallisena PIR-ilmaisimena, ja heti kun se havaitsee liikkeen valvotussa tilassa, se aktivoi mikroaaltotunnistimen, joka vahvistaa edellisen PIRin aktivoinnin. Vasta MW-tunnistimen vahvistettua liikettä hälytystieto lähetetään järjestelmän keskukseseen. MW-puoli aktivoituu vain kun PIR-tunnistin havaitsee liikkeen. PIRin tunnistimen ominaisuuksia voi optimoida vaihdettavien linsien avulla. Ilmaisimelle annetaan hälytysjärjestelmässä osoite ja se vaatii siinä yhden paikan.

Tekniset tiedot

Virransyöttö:	keskusyksikön väylästä 12 V (9-15 V)
Virrankulutus lepotilassa:	5 mA
Asennuskorkeus:	2,5 m lattiasta
Valvontakulma/-etäisyys:	110°/12 m (peruslinsillä)
Mitat:	110 x 60 x 55 mm
Suojaluokka:	aste 2, EN 50131-1, EN 50131-2-2
Käyttöympäristö standardin EN 50131-1 mukaan:	II yleiset sisätilat
Käyttölämpötila:	-10 - 40 °C
Täyttää standardit:	EN 50130-4, EN 55022