



## JA-121T BUS-väylän RS-485 käyttöliittymä

Moduuli JA-121T on yleiskäyttöinen RS-485-väylän sovitin muihin järjestelmiin. Sen avulla JABLOTRON 100+ järjestelmän väylä voidaan kytkeä RS-485-linjaan ja toisin päin.

○ [Declaration of conformity - JA-121T \(PDF 316,21 kB\)](#)

### Kuvaus

Moduuli voidaan käyttää esimerkiksi kodinautomaatiojärjestelmään liittämiseksi. Se sisältää galvaanisesti erotettuja piirejä (4 kV). Tiedot lähetetään toimintatilan muuttuessa tai pyynnöstä. Passiivisessa tilassa tiedot lähetetään ainoastaan pyynnöstä. Moduulille voi antaa järjestelmässä osoitteen ja se vaatii siinä yhden paikan.

### Tekniset parametrit

#### Virransyöttö

keskusyksikön BUS-väylästä 12 V (9 - 15 V)

#### Moduulin virrankulutus lepotilassa

10 mA

#### RS-485 jännite

5 V (4,75 - 5,25 V)

#### Galvaaninen erotus

4 kV BUS - RS-485

#### Sabotaasiliittimen kaapelin pituus korkeintaan

3 m

#### Sisäisiin asetuksiin perustuvat toimintatavat

ASCII käyttöliittymä 9600 bd/Altonica kommunikaattori

#### Mitat

52 × 38 × 14 mm

#### Ympäristöluokka EN 50131-1 mukaan

II., yleiset sisätilat

#### Käyttölämpötila

-10 - 40 °C

#### Täyttää standardit

EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1