



JA-150P Langaton PIR-liikeilmais

JA-150P on sisätilojen valvontaan tarkoitettu PIR-liikeilmais. Se tunnistaa henkilöiden liikkumisen valvotussa tilassa.

o [Declaration of conformity - JA-150P \(PDF 319,51 kB\)](#)



Kuvaus

Valvonta-alue on mahdollista optimoida vaihdettavilla linsseillä pitkien käytävien valvontaan, kotieläinten liikkeen aiheuttamien hälytysten estämiseen tai pystysuoran valvontaverhon luomiseen (JS-7904 käytävät, JS-7906 kotieläimet ja JS-7901 valvontaverho). Immunity väärille hälytyksille voidaan asettaa kahdella eri tasolla. Ilmaisimen virransyöttö tapahtuu kahdesta alkaliparistosta. Ilmaisimessa on hälytysten vahvistamiseen ja paristojen kestoajan jatkamiseen tarkoitettu implementoitu SMART WATCH -toiminto. Ilmaisimelle annetaan järjestelmässä osoite ja se vaatii siinä yhden paikan.

Tekniset tiedot

Virransyöttö:	2× alkaliparisto AA 1,5 V
Paristojen tyypillinen kestoikä:	2 vuotta
Käyttötaajuus:	868,1 MHz
Kommunikointietäisyys:	noin 300 m (avoimessa tilassa)
Valvontakulma/valvontaetäisyys:	110°/12 m (peruslinsillä)
Mitat:	60 × 97 × 52 mm
Suojaustaso:	taso 2, EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3
Käyttöympäristö standardin EN 50131-1 mukaan:	II, tavalliset sisätilat
Käyttölämpötila:	-10 - 40 °C