



JA-150R Yksisuuntainen signaalitoistin langattomille JA-100-laitteille

Suunniteltu kasvattamaan kommunikointietäisyyttä ja parantamaan siirron luotettavuutta laajoissa asennuksissa. Se toistaa kaikkien yhdensuuntaisten JABLOTRON 100+ -järjestelmän laitteiden signaalit.

o [Declaration of conformity - JA-150R \(PDF 314,32 kB\)](#)



Kuvaus

Se tukee myös osoitteettomia PG-moduuleita, yksisuuntaisia avaimenperiä ja JA-15xJ MS -avaimenperiä.

Tuote on JABLOTRON 100+ -järjestelmän osoitteellinen komponentti, joka käyttää yhden paikan järjestelmästä.

- o Voit sitä käyttämällä valita minkä oheislaitteiden signaalit tulisi toistaa
- o Se kytketään verkkovirtaan ja siinä on varavirtalähteenä akku

Tuetut oheislaitteet:

- o JA-15x-sarjan ilmaisimet
- o JA-18x-sarjan ilmaisimet
- o Avaimenperät JA-154J MS, JA-152J MS, JA-164J, JA-162J
- o PG-moduulit JA-150N, JA-151N

Tekniset tiedot

Virtalähde	110 - 230 V AC / 50 - 60 Hz, laitteen suojausluokka I.
Sisäinen	virrankulutus, tyypillinen/maksimi noin 0,5 W/1 W (jännitteellä 230 V AC)
Vara-akku NiCD 4,8 V (BAT-4V8-N900)	900 mAh
Akun käyttöikä	noin 4 vuotta
Radiokommunikointi	868,1 MHz
Kommunikointialue noin	300 m (vapaa maasto)
Antenni	sisäinen
Mitat	132 x 182 x 45 mm
Luokitus	suojausluokka 2, tyyppi B
Yhteensopiva seuraavien standardien kanssa	EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3

Ympäristö

II. sisäkäyttö, yleinen (EN 50131-1 mukaisesti)

Käyttölämpötila-alue

-10 °C - +40 °C

Täyttää myös seuraavien standardien vaatimukset

ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

Käyttöolosuhteet

ERC REC 70-03