



# JA-151ST The Langaton optinen savu- ja lämpöilmaisिन sisäänrakennetulla sireenillä

Langaton paloilmaisin JA-151ST (optisen ja lämpötilatunnistuksen yhdistelmä) tunnistaa palon asuin- ja liikerakennuksissa.

- [Declaration of conformity - JA-151ST \(PDF 315,89 kB\)](#)
- [Declaration of performance - JA-151ST \(PDF 192,72 kB\)](#)

## Kuvaus

Tunnistus voidaan asettaa seuraavasti: optinen ja lämpötila, optinen tai lämpötila, vain optinen tai vain lämpötila. Ilmaisimelle annetaan järjestelmässä osoite ja se vaatii siinä yhden paikan. Ilmaisın ilmoittaa vaarasta merkkivalolla ja sireenillä. Ilmaisın täyttää standardit EN 14604, EN 54-5 ja EN 54-7.

## Tekniset tiedot

<b>Virransyöttö</b>	3× alkaline paristo AA 1,5 V
<b>Paristojen tyypillinen kestoikä</b>	3 vuotta
<b>Käyttötaajuus</b>	868,1 MHz
<b>Kommunikointietäisyys</b>	n. 300 m (avoimessa tilassa)
<b>Palon tunnistus</b>	valon optinen hajaantuminen ja lämpötila
<b>Paloilmaisimen herkkyys</b>	$m = 0,11 \div 0,13$ dB/m, EN 14604, EN 54-7 mukaan
<b>Lämpötilan tunnistus</b>	luokka A1 EN 54-5 mukaan
<b>Hälytyslämpötila</b>	60 - 65 °C
<b>Käyttölämpötila</b>	-10 - 70 °C
<b>Mitat</b>	halkaisija 126 mm, korkeus 50 mm
<b>Täyttää standardit</b>	EN 54-2