



JA-151TH Langaton lämpötilailmaisin

Laite tukee mitattuun lämpötilaan perustuvaa lämmityksen ohjausta keskusyksikön ohjelmoitavaa lähtöä käyttämällä. Kaikki toiminnot asetetaan MyJABLOTRON-palvelussa, joten käyttäjä voi seurata ja ohjata kaikkea mistä tahansa ja milloin tahansa.

○ [Declaration of conformity - JA-151TH \(PDF 314,79 kB\)](#)

Kuvaus

Täyttä toiminnallisuutta varten on käytettävä sekä GSM- että LAN-kommunikaattoreita MyJABLOTRON-palvelun kanssa kommunikointia varten. Ohjelmoitavien lähtöjen kytkentätoiminnallisuutta ei taata, jos ulkoinen kommunikointi epäonnistuu tai jos palvelin vikaantuu.

- Ohjelmoitavaa lähtöä voi ohjata etäyhteyden kautta jopa 2 lämpömittaria keskusyksikköä kohden.
- Manuaalinen lämpötilaohjauksen tila
- Ilmoitus jos raja-arvot ylitetään

Tekniset tiedot

Virtalähde

litiumakku, tyyppi CR2032 (3,0 V, 220 mAh)
Varoitus: Akku ei sisälly tuotepakkaukseen

Paristojen tyypillinen kesto

noin 2 vuotta

Kommunikoinnin taajuusalue

868,1 MHz, JABLOTRON-protokolla

Viestintäetäisyys

noin 200 m (suora näköyhteys)

Ilmaisimen mitat

55 x 27 x 16 mm

Käyttölämpötila-alue

-20 °C - +70 °C

Mittaustarkeus käyttölämpötila-alueella

±0,1 °C

Täyttää myös seuraavien standardien vaatimukset

EN 60950-1, EN 50130-4, EN 55022