



JA-152A Langaton sisäsireeni verkkopistokkeeseen

Tuote on JABLOTRON 100+ -järjestelmään kuuluva langaton järjestelmälaite. Sireeni on tarkoitettu indikoimaan hälytykset rakennuksen sisällä. Sitä voidaan käyttää myös muiden äänimerkkien antamiseen, kuten PG-lähtöjen aktivointi tai saapumis- ja poistumisviiveet ja sitä voidaan käyttää myös ovikellona.

o [Declaration of conformity - JA-152A \(PDF 316,13 kB\)](#)



Kuvaus

Hälytys voidaan hiljentää tai paniikkihälytys voidaan lähettää painamalla sireenin painiketta. Se on varustettu vara-akulla virtakatkosten varalta.

Sireeni on lisäksi varustettu kansisuojaalla, joka havaitsee, jos se poistetaan verkkopistokkeesta.

Sireeni vie yhden paikan järjestelmästä.

Ovikelloa varten on 4 erilaista ääntä.

Tekniset tiedot

Virtalähde	230 V / 50 Hz, suojausluokka II
Akun käyttöikä	3,2 V 400 mAh (BAT-3V2-CR2) / 3 vuotta
Toimintataajuus	868,1 MHz
Kommunikointietäisyys	noin 300 m (suora näköyhteys)
Äänet (melodiat)	8 vaihtoehtoa PG-indikointiin
Hälytyssireenin ääni	105 dB/1 m
Mitat	90 x 70 x 45 mm
Suojausluokka	IP40 standardin EN 60529 mukaan
Ympäristöluokitus seuraavan standardin mukaisesti	EN 50131-1, II. sisäkäyttö, yleinen
Käyttölämpötila-alue	-10 °C - + 40 °C
Suojausluokka	taso 2 standardien EN 50131-1, EN 50131-4 ja EN 50131-5-3 mukaisesti
Täyttää myös seuraavat vaatimukset	EN 50131-6 painos 2+A1, ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4 painos 2+A1, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581

