



JA-152E Langaton käyttölaite, RFID

JA-152E on kahteen suuntaan kommunikoiava langaton RFID-lukulaitteella varustettu turvajärjestelmän ohjauksen käyttölaite. Se sisältää yhden ohjaussegmentin ja tarvittaessa se voidaan varustaa jopa 20:llä JA-192E -ohjaussegmentillä.

o [Declaration of conformity - JA-152E \(PDF 315,42 kB\)](#)



Kuvaus

Se mahdollistaa turvajärjestelmän ohjauksen segmenttien avulla. Radioyhteyttä käyttävä aktivoinnin implementoitu älytoiminto Smart Radio Wakeup (SRW) mahdollistaa valvontajärjestelmän lepotilan automaattisen lopettamisen tuloviiveen aikana. Moduulin virransyöttö tapahtuu alkaliparistoista. Moduulille annetaan järjestelmässä osoite ja se vaatii siinä yhden paikan.

Tekniset tiedot

Virransyöttö:

2× alkaliparisto AA 1,5 V

Paristojen tyypillinen kestoikä:

1 vuosi

Käyttötaajuus:

kaksisuuntainen protokolla Jablotron 868 MHz

Kommunikointietäisyys:

200 metriä

Mitat:

102 × 76 × 33 mm

Suojaustaso:

taso 2, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6

Käyttöympäristö standardien EN 50131-1, EN 50131-3 mukaan:

II, tavalliset sisätilat

Käyttölämpötila:

-10 - 40 °C